

DOTAZIONE TECNICA E DESCRIZIONE ATTREZZATURE DEL TEATRO

Scenotecnica

- Graticcia in legno praticabile con rocchettiera fissa e rocchetti mobili
- Prima americana motorizzata con 8 ritorni elettrici
- Seconda americana con tiro manuali a 5 corde 8 ritorni elettrici
- Terza americana con tiro manuale a 5 corde 6 ritorni elettrici
- Quarta americana con tiro manuale a 5 corde 4 ritorni elettrici
- Quadratura nera fondale unico 3 soffitti 6 quinte
- Dotazione 40 corde (100 con quadratura e stangoni montati) e 1 pacco catinelle
- Quadratura nera fondale unico 3 soffitti 8 quinte
- dotazione di tappeto danza B/N - 5 strisce 13m x 2,00m

Luci

- n. 16 pc 1000 w completi gancio telaio e bandiere e cavetto sicurezza modello Spotlight COMBI 12
- n. 06 parLed RGBW completi di gancio e cavetto sicurezza
- n. 12 canali dimmer dmx 20 ampere
- n. 12 canali dimmer dmx 10 ampere
- n. 01 mixer luci DMX Digilite Pulse
- n. 2 stativi leggeri con T
- cablaggi predisposti da dimmer ad americane ed a ritorni di sala 6 per lato collegamento 2 linee dmx dalla regia al palco

Audio

- n. 02 diffusori LR su stativo RCF Serie 4 pro 2031A
- n. 02 monitor amplificati RCF SMA NX10
- n. 01 mixer digitale Yamaha TF3
- n. 01 ciabatta audio a massa singola sala/palco 24 in 8 out
- n. 02 microfoni cardioidi dinamici Shure SM58
- n. 02 aste da tavolo
- n. 02 aste da terra
- n. 04 leggio

- n. 02 radiomicrofoni versione gelato ed archetto
- n. 02 DI BOX passive
- n. 01 lettore cd e schede SD
- n. 01 notebook
- Cavi XLR e riduzioni

Video
- Impianto di distribuzione tra regie e palcoscenico in cat 6 e prolunghe WGA e HDMI

MOBILE DIVISORIO

Realizzazione di mobile adiacente alla rampa di accesso alla sala del teatro, dimensioni come da elaborato grafico di progetto, completo di posa in opera. Composto da:

-il mobile è realizzato in mdf ignifugo di spessore 20 mm bilaminato con finitura come da approvazione della committenza, ovvero con stesso materiale e colore della parte chiara del banco-bar. L'elemento è composto da tre moduli di uguale misura, ognuno con ripiani orizzontali e verticali che compongono dei vani a giorno e da zoccolatura di altezza 250 mm. Il mobile dovrà essere ancorato a pavimento mediante tassellatura in metallo tipo fisher o similare e ove possibile, alla soletta armata della rampa esistente adiacente.

La parte della zoccolatura rivolta verso la sala polivalente, dovrà essere ispezionabile e realizzato mediante pannellatura fissata ad incastro attraverso ferramenta apposita tipo keku o equivalente. I tre moduli che costituiscono il mobile dovranno essere uniti tra loro attraverso vite passante a cannocchiale disposte lungo i fianchi di congiunzioni, così da formare un unico elemento. Il primo modulo disposto sul lato del muro di confine con il vecchio teatro sarà fissato mediante regolo in legno disposto in verticale e tassellato alla parete in cartongesso esistente.

SCHERMO PROIEZIONE

Fornitura e posa in opera di videoproiettore wi-Fi Full HD 3100 lumen, modello Epson EH-TW650 od analogo, compreso staffe per ancoraggio, collegamenti elettrici, pezzi speciali ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

VIDEO PROIETTORE

Fornitura e posa in opera di videoproiettore wi-Fi Full HD 3100 lumen, modello Epson EH-TW650 od analogo, compreso staffe per ancoraggio, collegamenti elettrici, pezzi speciali ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

TRIBUNA TELESCOPICA

Fornitura e posa in opera di tribuna telescopica tipo CETA o equivalente, così composta:

-Fornitura e posa in opera di n. 1 tribuna telescopica classe TM4 avente le seguenti caratteristiche: Lunghezza ca. 7,3 m, profondità aperta ca. 3,05 m (compreso gradino), profondità chiusa ca. 1,2 m. Altezza prima pedata 0,00 m, altezza ultima pedata 0,9 m, altezza prima seduta 0,45 m, altezza ultima seduta 1,35 m, larghezza pedata 0,75 m, alzata gradone 0,3 m, alzata seduta 0,45 m. 51 posti a sedere su 4 file di panchette considerando ingombro per ogni spettatore di 0,48 m.

- Fornitura e posa in opera di n. 1 scala di smistamento di larghezza 1,2 m con gradini riportati. Accesso alla tribuna solo dal basso. Sponde di protezione laterali e parapetti posteriori verniciati a fuoco colore nero semilucido. Struttura portante metallica verniciata a fuoco colore nero semilucido. Tamponamento completo

delle alzate dei gradoni. Ruote in poliammide con cuscinetti a sfera e rivestimento in poliuretano. Piani di calpestio in multistrato antisdrucchiolo ignifugo in classe 1. Gradini delle scale di smistamento in multistrato antisdrucchiolo ignifugo in classe 1. Tamponamenti del fronte dei gradoni in multistrato lucido ignifugo in classe 1 verniciato al naturale. Piani di seduta (panchette) in multistrato lucido ignifugo in classe 1 verniciate al naturale. Completa di n.2 timoni per le operazioni di apertura e chiusura manuale della tribuna. La tribuna è realizzata in conformità al D.M. 18/03/1996.